ZAP Safemaster S

Sikker op- og nedstigning på grund af skridsikre trin og håndliste, høj stabilitet og kompakte transportmål.



til produktet









Produkt beskrivelse

- Sikker op- og nedstigning på grund af skridsikre trin og håndliste, høj stabilitet og kompakte transportmål.
- Optimal stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.
- Pladsbesparende transport med sammenklappelige, eloxerede håndlister.
- Let og hurtig sammenklapning af stigen ved hjælp af grebet på platformen.
- Arbejdsplatform med stor flade (400 x 400 mm).
- Eloxerede håndlister og gelændere.
- Stor aflæggebakke til værktøj og smådele.
- 80 mm dybe trin med ZARGES Safer Step Technology.
- Støtteben (ekstraudstyr) muliggør efterfølgende opgradering til EN 131-7.

Produktegenskaber

Aflægge bakke: Aluminium
Belastning: max. 150 kg
Garanti: 10 år
Gelænderhøjde: 1000 mm
Materiale platform: Aluminium riflet metalplade
Platformbredde: 400 mm
Platformlængde: 400 mm
Sikring: Fast forbindelse
Standarder: EN 131 professional
Trindybde: 80 mm
Trintype: Safer Step
Vangehøjde: 73 mm
Vangehøjde: 58 mm
Vangehøjde stige-/støttedel: 73mm / 58mm

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin inkl. platform	Arbejdshøjde	Højde inklusive gelænder	Platformhøjde	Stigelængde	Transportmål	Vægt
41672	2	2.53 m	1.53 m	0.53 m	1.87 m	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	10.6 kg
41681	3	2.79 m	1.79 m	0.79 m	2.15 m	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	11.8 kg
41674	4	3.06 m	2.06 m	1.06 m	2.43 m	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	13 kg
41675	5	3.32 m	2.32 m	1.32 m	2.71 m	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	14.4 kg
41676	6	3.58 m	2.6 m	1.58 m	2.99 m	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	16.1 kg
41677	7	3.85 m	2.87 m	1.85 m	3.27 m	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm	17.4 kg
41678	8	4.11 m	3.13 m	2.11 m	3.55 m	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	19.1 kg

Ordrenummer	Antal trin inkl. platform	Arbejdshøjde	Højde inklusive gelænder	Platformhøjde	Stigelængde	Transportmål	Vægt
41679	9	4.34 m	3.4 m	2.34 m	3.83 m	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm	20.4 kg

Ordrenummer	nedre, ydre bredde
41672	0.59 m
41681	0.62 m
41674	0.65 m
41675	0.68 m
41676	0.71 m
41677	0.74 m
41678	0.77 m
41679	0.8 m