ZAP Telemaster S

Sikker og fleksibel: højdeindstillelig platform med gelænder hele vejen rundt for en sikker stilling, enkel at flytte og til at klappe kompakt sammen.



til produktet









Produkt beskrivelse

- Højdejusterbar platform med stor ståflade med gelænder hele vejen rundt for en sikker og komfortabel stilling.
- Enkel højdeindstilling efter skydestigeprincippet, på den måde kan forskellige højder nås med kun en platformstige.
- Meget enkel opbygning - håndlister og gelændere klappes automatisk op under opbygningen.
- Kan anvendes på trapper og kan klappes særligt kompakt sammen til transport og opbevaring.
- Kan nemt flyttes ved hjælp af to hjul på bagsiden.
- Stor ståflade 665 x 440 mm af 7-lags limet krydsfinerplade med gelænder og knæliste sikrer maksimal arbejdssikkerhed og en komfortabel stilling.
- Opfylder den nye europæiske standard DIN EN 131-7.
- Nem at flytte på grund af de to hjul, også i opbygget tilstand.
- Kompakte mål i sammenklappet tilstand, derfor nem at transportere og opbevare.
- Trin-vangeforbindelse med kvalitetsbertling fra ZARGES med stor styrke.
- Udskiftelige stigesko for skridsikker stabilitet.
- Kan anvendes på trapper.
- Bestillingsnr. 41325 er uden støtteben.
- Nødvendigt antal ballastvægte ved anvendelse udendørs: 4x (bestillingsnr. 41331).

Produktegenskaber

Aflægge bakke: Aluminium
Belastning: max. 150 kg
Garanti: 10 år
Gelænderhøjde: 1 m
Længde: 0.4 m
Materiale platform: 7-lags, limet krydsfinerplade
Platformbredde: 440 mm
Platformlængde: 665 mm
Standarder: EN 131-7
Trindybde: 30 mm

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin inkl. platform	Arbejdshøjde	Bredde	Bredde, kørt ind	Bredde, kørt ud	Grundareal, støtteben kørt ind L x B	Grundareal, støtteben kørt ud L x B
41325	5	3.34 m	2.16 m	1 m	1 m	1,45m × 1 m	1,45m × 1 m
41326	7	3.83 m	2.44 m	0.81 m	2.25 m	1,8m × 0,81 m	1,8m × 2,25 m
41327	9	4.35 m	2.72 m	0.81 m	2.55 m	2,2m × 0,81 m	2,2m × 2,55 m
41328	12	5.15 m	3.28 m	0.81 m	2.5 m	2,8m × 0,81 m	2,8m × 2,5 m

Ordrenummer	Højde inklusive gelænder	Længde, kørt ind	Længde, kørt ud	Platformhøjde	Transportmål	Vægt
41325	max. 2.37 m	1.45 m	1.45 m	0,81m / 1,08m / 1,34m	2.160 mm × 1.020 mm × 400 mm	28 kg
41326	max. 2.86 m	1.8 m	1.8 m	1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,83m	2.440 mm × 820 mm × 400 mm	34 kg
41327	max. 3.38 m	2.2 m	2.2 m	1,31m / 1,6m / 1,8m / 2,1m / 2,35m	2.720 mm × 820 mm × 400 mm	38.5 kg
41328	max. 4.17 m	2.8 m	2.8 m	1,83m / 2,12m / 2,38m / 2,65m / 2,9m / 3,15m	3.280 mm × 820 mm × 400 mm	50 kg