



Variomaster T

For hurtig anvendelse og sikker stabilitet: kan klappes kompakt sammen og opbygges hurtigt.

Produkt beskrivelse

- For hurtig anvendelse og sikker stabilitet: kan klappes kompakt sammen og opbygges hurtigt.
- Enkel højdeindstilling ved hjælp af kun én person efter det selvåsende skydestigeprincip.
- Kan nemt og kompakt klappes sammen til transport og opbevaring.
- Støtteben til at trække ud med stabile spindler for sikker stabilitet og udligning af ujævnheder i underlaget.
- Arbejdsplatform med stor flade 0,50 x 1,95 m, alternativt 0,60 x 2,50 m.
- Gelænder hele vejen rundt for maksimal arbejdssikkerhed.
- Enkel højdeindstilling efter det selvåsende skydestigeprincip, på den måde kan forskellige højder nås med kun en arbejdsplatform.
- Betjening af højdejusteringen med én person.
- Kan nemt klappes sammen til transport og opbevaring.
- Takket være kørehjul i opbygget og i sammenklappet tilstand meget let at flytte samt ved transport gennem døre (bestillingsnr. 53794).
- Ved anvendelse indendørs er der ikke brug for ballastvægte.
- To størrelser med højdeindstilling fra 1,25 m til 2,46 m resp. 1,81 m til 3,58 m platformhøjde.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.



Produktegenskaber

Belastning: max. 300 kg

Garanti: 10 år

Gelænderhøjde: 1 m

Materiale platform: Limet krydsfinerplade

Platformbredde: 0.6 m

Platformlængde: 2.5 m

Trindybde: 30 mm

Produktvarianter

Ordrenummer	Arbejdshøjde	Bredde, kørt ind	Bredde, kørt ud	Grundareal, støtteben kørt ind L x B	Grundareal, støtteben kørt ud L x B	Længde, kørt ind	Længde, kørt ud
53794	4.5 m	2.3 m	2.3 m	0,8m x 2,3 m	1,9m x 2,3 m	0.8 m	1.9 m
53795	5.6 m	2.85 m	2.85 m	1,2m x 2,85 m	2,3m x 2,85 m	1.2 m	2.3 m



Ordrenummer	Platformhøjde	Stilladshøjde	Stilladshøjde	Transportmål	Vægt
53794	1,25m - 2,46m	2,31m - 3,52m	2.31 m	2.290 mm × 780 mm × 750 mm	92 kg
53795	1,81m - 3,58m	2,87m - 4,64m	2.87 m	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm	119 kg