MultiTower S-PLUS 1T, 1,80 m

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.



Produkt beskrivelse

- Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.
- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedele.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

Produktegenskaber

Garanti: 10 år
Hjul justerbare: Ja
Hjuldiameter: 200 mm
Klotype: Automatisk
Platformbredde: 0.6 m
Platformlængde: 1.8 m
Platformstørrelse: 0,6m × 1,8m
Standarder: EN 1004-1
Stilladsbredde: 0.75 m
Stilladsklasse: 3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde: 1.8 m
Trindiameter: 50 mm
Vangediameter: 50 mm

Produktvarianter

Ordrenummer	Arbejdshøjde	Platformhøjde	Stilladshøjde	Transportmål	Vægt
52225	3.4 m	1.4 m	2.65 m	2.100 mm × 900 mm × 400 mm	95.2 kg
52235	4.5 m	2.5 m	3.75 m	2.100 mm × 900 mm × 500 mm	117.8 kg
52245	5.35 m	3.35 m	4.6 m	2.100 mm × 900 mm × 600 mm	145.4 kg
52255	6.45 m	4.45 m	5.7 m	2.100 mm × 900 mm × 700 mm	158.6 kg
52265	7.3 m	5.3 m	6.55 m	2.100 mm × 900 mm × 800 mm	186.2 kg
52275	8.4 m	6.4 m	7.65 m	2.100 mm × 900 mm × 900 mm	199.4 kg

Ordrenummer	Arbejdshøjde	Platformhøjde	Stilladshøjde	Transportmål	Vægt
52285	9.25 m	7.25 m	8.5 m	2.100 mm × 900 mm × 1.000 mm	234.6 kg
52295	10.4 m	8.4 m	9.65 m	2.100 mm × 900 mm × 1.100 mm	247.8 kg
52305	11.2 m	9.2 m	10.45 m	2.100 mm × 900 mm × 1.200 mm	275.4 kg
52315	12.35 m	10.35 m	11.6 m	2.100 mm × 900 mm × 1.400 mm	288.6 kg
52325	13.2 m	11.2 m	12.45 m	2.100 mm × 900 mm × 1.500 mm	316.2 kg