



# MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m

Stilladsløsningen med hjul for sikker og hurtig opbygning på grund af fortløbende gelænder, to meters platformafstand og færre enkeltdele.

## Produkt beskrivelse

- Stilladsbredde: 0,75 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

## Produktegenskaber

Længde som arbejdsplatform: 2.5 m  
Platformbredde: 0.6 m  
Platformstørrelse: 0,6m × 2,5m

## Produktvarianter

Ordrenummer	Arbejdshøjde	Platformhøjde	Stilladshøjde	Transportmål	Vægt
52226	3.4 m	1.4 m	2.65 m	2.800 mm × 900 mm × 400 mm	85.9 kg
52236	4.5 m	2.5 m	3.75 m	2.800 mm × 900 mm × 500 mm	132.5 kg
52246	5.35 m	3.35 m	4.6 m	2.800 mm × 900 mm × 600 mm	168.8 kg
52256	6.45 m	4.45 m	5.7 m	2.800 mm × 900 mm × 700 mm	182.8 kg
52266	7.3 m	5.3 m	6.55 m	2.800 mm × 900 mm × 800 mm	219.1 kg
52276	8.4 m	6.4 m	7.65 m	2.800 mm × 900 mm × 900 mm	233.1 kg
52286	9.25 m	7.25 m	8.5 m	2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	277.8 kg
52296	10.4 m	8.4 m	9.65 m	2.800 mm × 900 mm × 1.100 mm	291.8 kg
52306	11.2 m	9.2 m	10.45 m	2.800 mm × 900 mm × 1.200 mm	328.1 kg
52316	12.35 m	10.35 m	11.6 m	2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm	342.1 kg
52326	13.2 m	11.2 m	12.45 m	2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm	378.4 kg



## Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.