MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.





Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 1,80 m.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedele.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.

Produktegenskaber

Garanti: 10 år
Hjul justerbare: Ja
Hjuldiameter: 200 mm
Klotype: Automatisk
Platformbredde: 1.2 m
Platformlængde: 1.8 m
Platformstørrelse: 1,2m × 1,8m
Standarder: EN 1004-1
Stilladsbredde: 1.35 m
Stilladsklasse: 3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde: 1.8 m
Trindiameter: 50 mm
Vangediameter: 50 mm

Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

Produktvarianter

Ordrenummer	Arbejdshøjde	Platformhøjde	Stilladshøjde	Transportmål	Vægt
52425	3.4 m	1.4 m	2.65 m	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	105.6 kg
52435	4.5 m	2.5 m	3.75 m	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	140.7 kg
52445	5.35 m	3.35 m	4.6 m	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	190.5 kg
52455	6.45 m	4.45 m	5.7 m	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	197.1 kg
52465	7.3 m	5.3 m	6.55 m	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	242.5 kg
52475	8.4 m	6.4 m	7.65 m	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm	248.5 kg

Ordrenummer	Arbejdshøjde	Platformhøjde	Stilladshøjde	Transportmål	Vægt
52485	9.25 m	7.25 m	8.5 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	293.9 kg
52495	10.4 m	8.4 m	9.65 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	300.5 kg
52505	11.2 m	9.2 m	10.45 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	345.9 kg
52515	12.35 m	10.35 m	11.6 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	352.5 kg
52525	13.2 m	11.2 m	12.45 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	397.9 kg