



ZARGES

MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.

Produkt beskrivelse

- Maksimal arbejdsflade, sikrere og hurtigere opbygning på grund af fortløbende gelænder, platforme for hver 2 meter og færre enkeltdele.
- Sikrere og hurtigere opbygning og afmontering på grund af fortløbende gelænder (i stedet for gelænder og diagonalstivere) og platforme for hver 2 meter.
- Stilladsbredde: 1,35 m, stilladslængde: 2,50 m.
- Arbejdshøjder fra 3,35 m til maks. 13,20 m, kan udbygges med seriedelev.
- Stilladsgruppe 3 (belastningsevne op til 200 kg/m²) i henhold til DIN EN 1004.
- Standardhjul: justerbare 200 mm drejelige hjul (bestillingsnr. 42917) til millimeternøjagtig højdeudligning.



Produktegenskaber

Garanti: 10 år
Hjul justerbare: Ja
Hjuldiameter: 200 mm
Klotype: Automatisk
Platformbredde: 1.2 m
Platformlængde: 2.5 m
Platformstørrelse: 1,2m x 2,5m
Stilladsbredde: 1.35 m
Stilladsklasse: 3 (= 200 kg/m²)
Stilladslængde: 2.5 m
Trindiameter: 50 mm
Vangediameter: 50 mm

Hints og særlige funktioner

Ved at tilføje de relevante S-PLUS-enkeltdele kan den sikre opbygning også anvendes til et standard Z 600-rullestillads med støtteben.

Produktvarianter

Ordrenummer	Arbejdshøjde	Platformhøjde	Stilladshøjde	Transportmål	Vægt
52426	3.4 m	1.4 m	2.65 m	2.800 mm x 1.500 mm x 400 mm	124 kg
52436	4.5 m	2.5 m	3.75 m	2.800 mm x 1.500 mm x 500 mm	161.8 kg
52446	5.35 m	3.35 m	4.6 m	2.800 mm x 1.500 mm x 600 mm	218.4 kg
52456	6.45 m	4.45 m	5.7 m	2.800 mm x 1.500 mm x 700 mm	236.2 kg
52466	7.3 m	5.3 m	6.55 m	2.800 mm x 1.500 mm x 800 mm	292.8 kg
52476	8.4 m	6.4 m	7.65 m	2.800 mm x 1.500 mm x 900 mm	319 kg
52486	9.25 m	7.25 m	8.5 m	2.800 mm x 1.500 mm x 1.000 mm	375.6 kg



Ordrenummer	Arbejdshøjde	Platformhøjde	Stilladshøjde	Transportmål	Vægt
52496	10.4 m	8.4 m	9.65 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	393.4 kg
52506	11.2 m	9.2 m	10.45 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	450 kg
52516	12.35 m	10.35 m	11.6 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	467.8 kg
52526	13.2 m	11.2 m	12.45 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm	524.4 kg