
Skaktafdækninger af aluminium med kar

Skaktafdækninger, der kan gås eller køres på, med valgbar overflade til indendørs og udendørs.



Produkt beskrivelse

- I henhold til DIN EN 124 i forbindelse med DIN 1229.
- Konisk profilkonstruktion med multiforskruning.
- Let at åbne, klemmer ikke.
- Lugt- og regnvandstæt.
- Belastning ved overflade efter ønske: Testkraft 125 kN (=12,5 t), kun efter fyldning af dækselkarret med beton B 45 (kornstørrelse 0-8) på opstillingsstedet.
- Inkl. greb til at løfte (par) af rustfrit stål, et selvløftende greb til at åbne og et greb til at løfte.
- Beholderdybde 60 mm (heraf 40 mm belagt med konstruktionsstålgitter og 20 mm fri flade)

Produktegenskaber

Kardybde: 60 mm
Konstruktionshøjde: 80 mm
Materiale afdækning: Aluminium
Materiale ramme: Aluminium

Produktvarianter

Ordrenummer	Indvendig bredde skakt	Indvendig længde skakt	Indvendigt skaktmål	Transportmål	Udv. mål L x B x H
47000	300 mm	300 mm	300mm × 300mm	440 mm × 440 mm × 70 mm	440 mm × 440 mm
47001	450 mm	450 mm	450mm × 450mm	590 mm × 590 mm × 70 mm	590 mm × 590 mm
47002	500 mm	500 mm	500mm × 500mm	640 mm × 640 mm × 70 mm	640 mm × 640 mm
47004	600 mm	600 mm	600mm × 600mm	740 mm × 740 mm × 70 mm	740 mm × 740 mm
47005	635 mm	635 mm	635mm × 635mm	770 mm × 770 mm × 70 mm	775 mm × 775 mm
47007	800 mm	800 mm	800mm × 800mm	940 mm × 940 mm × 70 mm	940 mm × 940 mm
47010	1000 mm	1000 mm	1.000mm × 1.000mm	1.140 mm × 1.140 mm × 70 mm	1.140 mm × 1.140 mm