

Y-beholder og sanitær- emballage

Transport- og lagerbeholdere til militær anvendelse.

Produkt beskrivelse

- Sidebeklædning svejset gennemgående.
- Robust 1,5 mm tyk plade
- Stabil bund-, kant- og lågprofil.
- Låg påhængslet med tætningsliste hele vejen rundt.
- Stabile støbte stablehjørner på låg og bund.
- Stablingsfødder på bunden med fastgørelsesshuller indeni og udenpå.
- Vandtæt indtil underkant af håndtag på grund af silikonetætning indvendigt på bunden.
- Udstyret med snaplåse med opspringssikring.
- Ergonomiske Comfort-låse med lang levetid til mindst 20.000 betjeningscykluser.
- Låg til at tage af på B 40.1 Y, B 40.2 Y og B 40Y.
- Beskyttelsesgrad IP 54 i henhold til DIN EN 60 529 : 1992



Hints og særlige funktioner

Frit gennemgangsmål, ca. 30 mm mindre end indvendigt mål (længde og bredde). Specialstørrelser på forespørgsel.
UN-godkendelse til transport af farligt gods mulig mod merpris.

Produktvarianter

Ordrenummer	Indv. mål L x B x H	Maks. bruttomasse, godkendelse til farligt gods	Udførelse	Udv. mål L x B x H	Volumen	Vægt
45051	380 mm x 265 mm x 220 mm	25 kg	B5.2 Y	420 mm x 305 mm x 270 mm	22 l	4.2 kg
45050	570 mm x 380 mm x 220 mm	32 kg	B5 Y	615 mm x 420 mm x 270 mm	47 l	6.4 kg
45052	570 mm x 380 mm x 466 mm	46 kg	B10 Y	615 mm x 420 mm x 516 mm	100 l	7.6 kg
45055	794 mm x 572 mm x 220 mm	46 kg	B20.2 Y	835 mm x 615 mm x 270 mm	99 l	11.4 kg
45053	794 mm x 572 mm x 466 mm	76 kg	B20 Y	835 mm x 615 mm x 516 mm	211 l	13.8 kg
45054	794 mm x 572 mm x 717 mm	107 kg	B20.1 Y	835 mm x 615 mm x 761 mm	325 l	17 kg
45058	1.175 mm x 793 mm x 220 mm	75 kg	B40.2 Y	1.215 mm x 833 mm x 270 mm	205 l	18 kg
45056	1.175 mm x 793 mm x 465 mm	137 kg	B40 Y	1.215 mm x 833 mm x 516 mm	433 l	22 kg
45057	1.175 mm x 793 mm x 717 mm	200 kg	B40.1 Y	1.215 mm x 833 mm x 761 mm	668 l	25.7 kg