
XLstep S

Lav vægt og enkel håndtering samt det mest fordelagtige forhold mellem pris og kvalitet med værdifuldt udstyr.





Produkt beskrivelse

- Eloxerede vanger.
- 80 mm dybe trin ergonomiske trin.
- Ståplatform af strengpresset aluminiumprofil (300 mm x 250 mm) for en sikker og bekvem stilling, også i forbindelse med længerevarende arbejde.
- Rummelig aflæggebakke i aluminium til materiale og værktøj.
- Tredobbelt nittet trin-vangeforbindelse.
- Skridsikre kunststofsko.
- Trin og vanger af ekstruderede aluminiumprofiler.
- Højeste stabilitet på grund af fast forbindelse i begge sider.

Produktegenskaber

Aflægge bakke: Aluminium
Belastning: max. 150 kg
Coating: eloxeret
Garanti: 10 år
Materiale: Aluminium
Platformbredde: 300 mm
Platformlængde: 250 mm
Sikring: Fast forbindelse
Standarder: EN 131 professional
Trin-vangeforbindelse: Nittet
Trinafstand lodret: 250 mm
Trindybde: 80 mm
Trintype: Riflet
Vangehøjde: 42 mm

Hints og særlige funktioner

Opfylder standarden EN 131 professionel.

Produktvarianter

Ordrenummer	Antal trin inkl. platform	Arbejdshøjde	Grundareal	Platformhøjde	Stigelængde	Transportmål	Vangehøjde
41089	2	2.5 m	0,57 m × 0,46 m	0.49 m	1.29 m	ca. 1.290 mm × 460 mm × 115 mm	42 mm
41090	3	2.75 m	0,74 m × 0,49 m	0.74 m	1.56 m	ca. 1.560 mm × ca. 490 mm × 115 mm	42 mm
41091	4	3 m	0,92 m × 0,52 m	0.99 m	1.83 m	ca. 1.830 mm × ca. 520 mm × 115 mm	42 mm
41092	5	3.25 m	1,09 m × 0,55 m	1.24 m	2.1 m	ca. 2.100 mm × ca. 550 mm × 115 mm	42 mm
41093	6	3.5 m	1,27 m × 0,57 m	1.49 m	2.37 m	ca. 2.370 mm × ca. 580 mm × 120 mm	48 mm
41094	7	3.75 m	1,44 m × 0,6 m	1.74 m	2.64 m	ca. 2.640 mm × 601 mm × 120 mm	48 mm
41095	8	4 m	1,61 m × 0,63 m	1.99 m	2.91 m	ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × 120 mm	48 mm
41098	10	4.5 m	1,95 m × 0,69 m	2.49 m	3.45 m	ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × 120 mm	48 mm

Ordrenummer	Vangehøjde stige-/støttedel	Vægt	lodret stigehøjde	nedre, ydre bredde
41089	42mm / 42mm	5.5 kg	1.16 m	0.46 m
41090	42mm / 42mm	6 kg	1.41 m	0.49 m
41091	42mm / 42mm	6.9 kg	1.66 m	0.52 m
41092	42mm / 42mm		1.91 m	0.55 m
41093	48mm / 42mm	9.1 kg	2.16 m	0.57 m
41094	48mm / 42mm	10.2 kg	2.41 m	0.6 m
41095	48mm / 42mm	11.7 kg	2.66 m	0.63 m
41098	48mm / 42mm	14.1 kg	3.16 m	0.69 m