

Saferstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: Safer Step
 Stufentiefe: 80 mm



zum Produkt



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Gewicht	Senkrechte Einhängehöhe	Stufenanzahl	Transport- abmessungen	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
1041356	7 kg	=1,31m-≈1,78 m	6	1.940 mm × 423 mm × 73 mm	1.78 m	1.31 m
1041358	10.2 kg	=1,79m-≈2,28 m	8	2.500 mm × 423 mm × 73 mm	2.28 m	1.79 m
1041360	11.3 kg	=2,29m-≈2,82 m	10	3.060 mm × 423 mm × 73 mm	2.82 m	2.29 m
1041362	12.5 kg	=2,83m-≈3,35 m	12	3.620 mm × 423 mm × 73 mm	3.35 m	2.83 m
1041364	13.8 kg	=3,36m-≈3,87 m	14	4.180 mm × 423 mm × 73 mm	3.87 m	3.36 m