

Combimaster X

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Holmhöhe: 58 mm
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe als Anlegeleiter | Arbeitshöhe als Stehleiter | Breite Quertraverse | Gewicht | Länge als Anlegeleiter | Länge als Stehleiter | Sprossenanzahl | Sprossenanzahl | Transportabmessungen |
|-------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| 41941 | 3.35 m | 2.55 m | 0.75 m | 6 kg | 2.5 m | 1.3 m | 4 | 2 × 4 | 1.265 mm × 360 mm × 130 mm |
| 41942 | 4.4 m | 3.1 m | 0.8 m | 8 kg | 3.6 m | 1.85 m | 6 | 2 × 6 | 1.870 mm × 360 mm × 130 mm |
| 41943 | 5.45 m | 3.6 m | 0.9 m | 12 kg | 4.7 m | 2.4 m | 8 | 2 × 8 | 2.410 mm × 360 mm × 130 mm |