

Plazatec P

Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.

Produktbeschreibung

- Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.
- Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche.
- Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Holmhöhe: 70 mm
 Material: Aluminium
 Normen: EN 14183
 Plattformbreite: 360 mm
 Plattformlänge: 230 mm
 Sicherheitsbügel: nein
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 230 mm
 untere, äußere Breite: 0.48 m

Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transport-abmessungen
41920	2.45 m	3.9 kg	0.45 m	2	560 mm × 490 mm × 80 mm
41921	2.67 m	6.6 kg	0.67 m	3	780 mm × 490 mm × 80 mm