

Multimax M

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Höhe als Arbeitsbühne: 0.99 m
 Material: Aluminium
 Maße, zusammengeklappt: Missing translation
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.
 Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Holmhöhe	Länge als Anlegeleiter	Länge als Arbeitsbühne	Länge als Stehleiter	Sprossen-anzahl
41610	4,45 m	18,2 kg	58 mm	3,65 m	1,4 m	1,76 m	3
41611	5 m	20,6 kg	58 mm	4,16 m	1,96 m	2 m	3
41688	5,5 m	16 kg	58 mm	4,75 m		2,29 m	4
41689	6,55 m	20 kg	59 mm	5,85 m		2,84 m	5

Bestell-Nr.	Sprossen-anzahl	Transport-abmessungen	untere, äußere Breite
41610	4 × 3	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	0,8 m
41611	2 × 3 + 2 × 4	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	0,9 m
41688	4 × 4	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	0,9 m
41689	4 × 5	1.560 mm × 420 mm × 280 mm	1,1 m