

# Everest 3DE

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

## Produktbeschreibung

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.

## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Material: Aluminium  
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Stufentiefe: 38 mm  
 äußere Breite der Unterleiter: 490 mm



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44851	= 5.95 m	0.9 m	15.3 kg	68 mm	5.25 m	2.41 m	8	3 × 8	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
44852	7.25 m	1.1 m	19.2 kg	73 mm	6.65 m	2.97 m	10	3 × 10	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
44853	8.8 m	1.2 m	24.2 kg	85 mm	8.33 m	3.53 m	12	3 × 12	3.530 mm × 500 mm × 190 mm
44854	9.9 m	1.2 m	36 kg	85 mm	9.45 m	4.09 m	14	3 × 14	4.090 mm × 500 mm × 190 mm