

Everest 2DE

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 38 mm
 äußere Breite der Unterleiter: 420 mm

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossen-anzahl
44834	4.6 m	0.8 m	9.3 kg	58 mm	3.8 m	2.42 m	8
44820	5.65 m	0.9 m	11.3 kg	68 mm	4.93 m	2.98 m	10
44822	6.8 m	1 m	15.4 kg	68 mm	6.05 m	3.54 m	12
44824	7.85 m	1.1 m	17.8 kg	85 mm	7.17 m	4.1 m	14
44826	8.7 m	1.2 m	21.5 kg	85 mm	8.29 m	4.66 m	16
44828	9.8 m	1.2 m	23.9 kg	85 mm	9.17 m	5.23 m	18

Bestell-Nr.	Sprossen-anzahl	Transport-abmessungen
44834	2 × 8	2.420 mm × 420 mm × 115 mm
44820	2 × 10	2.980 mm × 430 mm × 120 mm
44822	2 × 12	3.540 mm × 430 mm × 135 mm



Bestell-Nr.	Sprossen- anzahl	Transport- abmessungen
44824	2 × 14	4.100 mm × 430 mm × 135 mm
44826	2 × 16	4.660 mm × 430 mm × 145 mm
44828	2 × 18	5.230 mm × 430 mm × 145 mm