



# Nova S

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

## Produktbeschreibung

- Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche, ab 7 Stufen.
- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Ablageschale: Kunststoff  
 Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Holmhöhe: 48 mm  
 Holmhöhe: 48 mm  
 Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48mm / 48mm  
 Material: Aluminium  
 Normen: EN 131 professional  
 Plattformbreite: 250 mm  
 Plattformlänge: 250 mm  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Stufentiefe: 80 mm

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Spreizsicherung	Stufenanzahl einschl. Plattform
42453	2.6 m	4.8 kg	0,69 m × 0,42 m	1.34 m	0.61 m		3
42454	2.85 m	5.8 kg	0,84 m × 0,44 m	1.57 m	0.83 m		4
42455	3.05 m	6.9 kg	0,99 m × 0,46 m	1.8 m	1.05 m		5



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Spreizsicherung	Stufenanzahl einschl. Plattform
42456	3.25 m	8 kg	1,14 m × 0,49 m	2.03 m	1.26 m		6
42457	3.5 m	9.1 kg	1,28 m × 0,51 m	2.26 m	1.48 m	Gurtband	7
42458	3.7 m	10.2 kg	1,44 m × 0,54 m	2.49 m	1.7 m	Gurtband	8

Bestell-Nr.	Transport- abmessungen	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
42453	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.22 m	0.42 m
42454	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.43 m	0.44 m
42455	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	1.65 m	0.46 m
42456	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	1.86 m	0.49 m
42457	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.08 m	0.51 m
42458	2.500 mm × 540 mm × 120 mm	2.29 m	0.54 m