

XLstep B

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

Produktbeschreibung

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Dreifach genietet Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Genietete Stufen-Stehleiter
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 80 mm



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gewicht | Grundfläche | Holmhöhe | Leiterlänge | Stufenanzahl | Stufenanzahl | Transport-abmessungen | senkrechte Leiterhöhe | untere, äußere Breite |
|-------------|-------------|---------|-----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 41263 | 2.25 m | 2.6 kg | 0,72 m × 0,44 m | 42 mm | 0.82 m | 3 | 2 × 3 | 820 mm × 440 mm × 170 mm | 0.74 m | 0.44 m |
| 41264 | 2.5 m | 3.4 kg | 0,92 m × 0,47 m | 42 mm | 1.09 m | 4 | 2 × 4 | 1.090 mm × 470 mm × 170 mm | 0.99 m | 0.47 m |
| 41265 | 2.75 m | 4.5 kg | 1,12 m × 0,5 m | 42 mm | 1.36 m | 5 | 2 × 5 | 1.360 mm × 500 mm × 170 mm | 1.24 m | 0.5 m |
| 41266 | 3 m | 6.1 kg | 1,32 m × 0,53 m | 42 mm | 1.63 m | 6 | 2 × 6 | 1.630 mm × 530 mm × 170 mm | 1.49 m | 0.53 m |
| 41267 | 3.25 m | 8.3 kg | 1,54 m × 0,56 m | 48 mm | 1.9 m | 7 | 2 × 7 | 1.900 mm × 560 mm × 170 mm | 1.74 m | 0.56 m |
| 41268 | 3.5 m | 11.3 kg | 1,74 m × 0,59 m | 48 mm | 2.17 m | 8 | 2 × 8 | 2.170 mm × 590 mm × 170 mm | 1.99 m | 0.59 m |
| 41270 | 4 m | 15.8 kg | 2,15 m × 0,64 m | 48 mm | 2.71 m | 10 | 2 × 10 | 2.710 mm × 640 mm × 170 mm | 2.49 m | 0.64 m |