

Scana B

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktbeschreibung

- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Holmhöhe: 40 mm
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Spreizsicherung: Gurtband
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 80 mm

zum Produkt



Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Stufenanzahl	Stufenanzahl	Transport- abmessungen
44203	2.2 m	3 kg	0,59 m × 0,43 m	0.71 m	3	2 × 3	710 mm × 430 mm × 160 mm
44204	2.45 m	3.8 kg	0,76 m × 0,45 m	0.94 m	4	2 × 4	940 mm × 460 mm × 160 mm
44205	2.65 m	4.8 kg	0,91 m × 0,48 m	1.17 m	5	2 × 5	1.170 mm × 480 mm × 160 mm
44206	2.85 m	5.8 kg	1,1 m × 0,5 m	1.4 m	6	2 × 6	1.400 mm × 500 mm × 160 mm
44207	3.1 m	6.8 kg	1,28 m × 0,52 m	1.66 m	7	2 × 7	1.630 mm × 530 mm × 160 mm

Bestell-Nr.	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
44203	0.66 m	0.43 m
44204	0.87 m	0.45 m
44205	1.09 m	0.48 m
44206	1.3 m	0.5 m
44207	1.52 m	0.52 m