

# Nova B - 42463

Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

## Produktbeschreibung

- Flexibles Steigergerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 2.1 m  
 Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Gewicht: 5.8 kg  
 Grundfläche: 0,6 m × 0,44 m  
 Holmhöhe: 48 mm  
 Leiterlänge: 0.68 m  
 Material: Aluminium  
 Normen: EN 131 professional  
 Spreizsicherung: Gurtband  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Stufenanzahl: 3  
 Stufenanzahl: 2 × 3  
 Stufentiefe: 80 mm  
 Transportabmessungen: 680 mm × 440 mm × 140 mm  
 senkrechte Leiterhöhe: 0.64 m  
 untere, äußere Breite: 0.44 m



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40920	Werkzeug-Einhängebox	Zubehör
	40300	Werkzeugtasche	Zubehör
	40310	Nichtabfärbende Leiterschuhe	Zubehör

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Zubehör
	40997	Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm	false
	40251	Quertraverse für nachträglichen Anbau	false
	40922	Holmverlängerung	false
	824438	Außenschuh	Ersatzteil
	824150	Endkappe	Ersatzteil
	800320	Abstandshalter	Ersatzteil
	800333	Spreizsicherung (Gurtband)	Ersatzteil