
EFA B - 41258

Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.





Produktbeschreibung

- Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 4.15 m
Belastung: max. 150 kg
Garantie: 10 Jahre
Gewicht: 17 kg
Grundfläche: 2,01 m × 0,66 m
Holmhöhe: 58 mm
Leiterlänge: 3 m
Material: GFK
Normen: EN 131 professional
Spreizsicherung: Gurtband
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Sprossenanzahl: 10
Sprossenanzahl: 2 × 10
Stufentiefe: 30 mm
Transportabmessungen: 3.000 mm × 660 mm × 160 mm
senkrechte Leiterhöhe: 2.89 m
untere, äußere Breite: 0.65 m

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	40920	Werkzeug-Einhängebox	Zubehör
	40900	Einhängepodest	Zubehör
	40998	Leiterhalter, abschließbar	Zubehör
	40960	Zurrband	Zubehör
	40450	Einhängeplattform	Zubehör
	40251	Quertraverse für nachträglichen Anbau	false
	40939	Erdspitzen	false
	824409	Außenschuh	Ersatzteil
	824152	Endkappe	Ersatzteil
	809499	Anschlaglasche	Ersatzteil
	820418	Scharnier	Ersatzteil
	824456	Buchse	Ersatzteil
	827692	Spreizsicherung (Gurtband)	Ersatzteil