

Skymaster X

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Produkteigenschaften

Anzahl Leiternteile: 3
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm
 Äußere Breite: 490 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge, eingefahren	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41536	5 m	0.8 m	13.8 kg	4.1 m	1.9 m	3 m	6	3 × 6	1.880 mm × 500 mm × 180 mm
41537	5.8 m	0.9 m	15 kg	5 m	2.2 m	3.6 m	7	3 × 7	2.160 mm × 500 mm × 180 mm
41538	6.65 m	1 m	17.5 kg	5.8 m	2.45 m	4.1 m	8	3 × 8	2.440 mm × 500 mm × 200 mm

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge, eingefahren	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41539	7.45 m	1.1 m	20 kg	6.7 m	2.7 m	4.7 m	9	3 × 9	2.730 mm × 500 mm × 200 mm
41540	7.7 m	1.1 m	23.3 kg	6.9 m	3 m	4.95 m	10	3 × 10	3.010 mm × 500 mm × 210 mm
41542	9.35 m	1.2 m	28.8 kg	8.6 m	3.55 m	6.1 m	12	3 × 12	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
41544	10.4 m	1.2 m	36.4 kg	9.7 m	4.15 m	6.95 m	14	3 × 14	4.140 mm × 500 mm × 230 mm