

Variomax V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3).
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Maße, zusammengeklappt: Missing translation
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Gewicht	Länge als Anlegeleiter	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41934	3.85 m	2.75 m	9 kg	2.97 m	3	4 × 3	970 mm × 500 mm × 210 mm
41383	5 m	3.35 m	15 kg	4.2 m	4	4 × 4	1.310 mm × ca. 640 mm × 210 mm
41384	6.05 m	3.85 m	18 kg	5.3 m	5	4 × 5	1.580 mm × ca. 710 mm × 210 mm
41385	7.1 m	4.4 m	22 kg	6.4 m	6	4 × 6	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm

Bestell-Nr. senkr. Höhe als Stehleiter



Bestell-Nr. senkr. Höhe als Stehleiter

41934 1.45 m

41383 2 m

41384 2.54 m

41385 3.1 m