

Variotec V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Holmhöhe: 60 mm
 Holmhöhe: 70 mm
 Holmhöhe: 60mm / 70mm
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Teleskop-Mehrweckleiter, 4-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Breite	Gewicht	Länge	Länge als Anlegeleiter	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter
42394	4.95 m	3.4 m	0.56 m	13 kg	1.3 m	4.17 m	1,3 m × 0,56 m × 0,21 m	4	4 × 4	1.310 mm × 560 mm × 200 mm	2.2 m
42437	4.95 m	3.4 m	0.64 m	15 kg	1.3 m	4.17 m	1,3 m × 0,64 m × 0,21 m	4	4 × 4	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	2.2 m
42395	6.05 m	3.9 m	0.63 m	16 kg	1.58 m	5.29 m	1,58 m × 0,63 m × 0,21 m	5	4 × 5	1.580 mm × 630 mm × 200 mm	2.7 m
42438	6.05 m	3.9 m	0.71 m	18 kg	1.58 m	5.29 m	1,58 m × 0,71 m × 0,21 m	5	4 × 5	1.580 mm × ca. 710 mm ×	2.7 m



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als Anlegeleiter	Arbeitshöhe als Stehleiter	Breite	Gewicht	Länge	Länge als Anlegeleiter	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter
42396	7.1 m	4.4 m	0.7 m	20 kg	1.86 m	6.4 m	1,86 m × 0,7 m × 0,21 m	6	4 × 6	200 mm 1.860 mm × 700 mm × 210 mm	3.09 m
42439	7.1 m	4.4 m	0.78 m	22 kg	1.86 m	6.4 m	1,86 m × 0,78 m × 0,21 m	6	4 × 6	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm	3.09 m