

# Varioflex B - 41936

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

## Produktbeschreibung

- Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.
- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe: 3 m  
 Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Gewicht: 12.5 kg  
 Leiterlänge ohne Verlängerung: 1.8 m  
 Material: Aluminium  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Sprossenzahl: 6  
 Sprossenzahl: 2 x 6  
 Stufentiefe: 30 mm  
 Transportabmessungen: 1.850 mm x 600 mm x 140 mm  
 zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil: 0.4 m  
 zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil: 1.3 m

## Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf extrem schwierigem Untergrund.  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Zubehör und Ersatzteile

| Bild | Bestell-Nr. | Name                       | Typ        |
|------|-------------|----------------------------|------------|
|      | 40920       | Werkzeug-Einhängebox       | Zubehör    |
|      | 40998       | Leiterhalter, abschließbar | Zubehör    |
|      | 40960       | Zurrband                   | Zubehör    |
|      | 800140      | Innenschuh                 | Ersatzteil |