

Combimaster Plus X

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingewählter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossen-anzahl
42566	3.8 m	0.8 m	7.9 kg	58 mm	2.98 m	1.86 m	6
42568	4.9 m	0.8 m	10.1 kg	58 mm	4.1 m	2.42 m	8
42570	5.7 m	0.9 m	12.2 kg	58 mm	4.94 m	2.98 m	10
42572	6.8 m	1 m	15.3 kg	73 mm	6.06 m	3.54 m	12
42574	7.9 m	1.1 m	18.1 kg	85 mm	7.19 m	4.1 m	14
42576	9 m	1.2 m	22 kg	98 mm	8.31 m	4.67 m	16

Bestell-Nr.	Sprossen-anzahl	Transport-abmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter
42566	2 × 6	1.860 mm × 420 mm × 125 mm	1.75 m
42568	2 × 8	2.420 mm × 420 mm × 125 mm	2.27 m
42570	2 × 10	2.980 mm × 420 mm × 125 mm	2.8 m
42572	2 × 12	3.540 mm × 420 mm × 135 mm	3.33 m
42574	2 × 14	4.110 mm × 420 mm × 140 mm	3.86 m

Bestell-Nr.	Sprossen- anzahl	Transport- abmessungen	senkr. Höhe als Stehleiter
42576	2 × 16	4.670 mm × 420 mm × 150 mm	4.39 m