



Dachleitern

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung.

Produktbeschreibung

- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Außermittige Sprossenordnung.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Holmhöhe: 110 mm
 Leiterbreite: 340 mm
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Beschichtung	Farbe	Gewicht	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
40395	natur	Alu, natur	3.2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
40396	natur	Alu, natur	4.8 kg	2.8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
41237	natur	Alu, natur	6.8 kg	4.2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
40397	pulverbeschichtet	Kupferbraun	3.2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
40398	pulverbeschichtet	Kupferbraun	4.8 kg	2.8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
40399	pulverbeschichtet	Kupferbraun	6.8 kg	4.2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm



Bestell-Nr.	Beschichtung	Farbe	Gewicht	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
41391	pulverbeschichtet	Ziegelrot	3.2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
41393	pulverbeschichtet	Ziegelrot	4.8 kg	2.8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
41235	pulverbeschichtet	Ziegelrot	6.8 kg	4.2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
41392	pulverbeschichtet	Braun	3.2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
41394	pulverbeschichtet	Braun	4.8 kg	2.8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
41236	pulverbeschichtet	Braun	6.8 kg	4.2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
41395	pulverbeschichtet	Anthrazitgrau	3.2 kg	2 m	7	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
41396	pulverbeschichtet	Anthrazitgrau	4.8 kg	2.8 m	10	2.800 mm × 340 mm × 110 mm
41397	pulverbeschichtet	Anthrazitgrau	6.8 kg	4.2 m	15	4.200 mm × 340 mm × 110 mm