

# Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517

## Produktbeschreibung

- Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



## Produkteigenschaften

Garantie: Missing translation

## Hinweise und Besonderheiten

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Ausführung	Farbe	Gewicht	Material	Transportabmessungen
40969	für Pfannen- und Falzziegel	Stahl, verzinkt	1.2 kg	Stahl, verzinkt	450 mm × 210 mm × 30 mm
40490	für Pfannen- und Falzziegel	Kupferbraun	1.1 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	430 mm × 200 mm × 30 mm
40970	für Pfannen- und Falzziegel	Ziegelrot	1.2 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	450 mm × 210 mm × 30 mm
40967	für Pfannen- und Falzziegel	Braun	1.2 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	450 mm × 210 mm × 30 mm
41399	für Pfannen- und Falzziegel	Anthrazitgrau	1.2 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	450 mm × 200 mm × 30 mm
41386	für Biberziegel	Stahl, verzinkt	1 kg	Stahl, verzinkt	430 mm × 190 mm × 30 mm
40492	für Biberziegel	Kupferbraun	1.2 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	430 mm × 200 mm × 30 mm
41387	für Biberziegel	Ziegelrot	1 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	420 mm × 200 mm × 30 mm
41388	für Biberziegel	Braun	1 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	430 mm × 190 mm × 30 mm
41389	für Biberziegel	Anthrazitgrau	1 kg	Stahl, pulverbeschichtet.	430 mm × 190 mm × 30 mm