

MultiTower S-PLUS 2T, 1,80 m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Produktbeschreibung

- Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.



Produkteigenschaften

Garantie: 10 Jahre
 Gerüstbreite: 1.35 m
 Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
 Gerüstlänge: 1.8 m
 Holmdurchmesser: 50 mm
 Klauenart: automatisch
 Normen: EN 1004-1
 Plattformbreite: 1.2 m
 Plattformgröße: 1,2m × 1,8m
 Plattformlänge: 1.8 m
 Rollen spindelbar: Ja
 Rollendurchmesser: 200 mm
 Sprossendurchmesser: 50 mm

Hinweise und Besonderheiten

Durch Hinzufügen der relevanten S-PLUS-Einzelteile kann der sicherere Aufbau auch für standardmäßige Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
52425	3.4 m	2.65 m	105.6 kg	1.4 m	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm
52435	4.5 m	3.75 m	140.7 kg	2.5 m	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm
52445	5.35 m	4.6 m	190.5 kg	3.35 m	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm
52455	6.45 m	5.7 m	197.1 kg	4.45 m	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm
52465	7.3 m	6.55 m	242.5 kg	5.3 m	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm
52475	8.4 m	7.65 m	248.5 kg	6.4 m	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transport- abmessungen
52485	9.25 m	8.5 m	293.9 kg	7.25 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm
52495	10.4 m	9.65 m	300.5 kg	8.4 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm
52505	11.2 m	10.45 m	345.9 kg	9.2 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
52515	12.35 m	11.6 m	352.5 kg	10.35 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm
52525	13.2 m	12.45 m	397.9 kg	11.2 m	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm