

# CompactMaster 1T - Basispaket

Schnell und sicher in größeren Höhen: modular erweiterbares Klappgerüst mit kompaktem Transportmaß und schnellem Auf- und Abbau.

## Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit); Gerüstlänge: 1,80 m.
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65 m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42973) für millimetergenauen Höhenausgleich; gegen Aufpreis austauschbar gegen spindelbare 200 mm-Rollen (Bestell-Nr. 42917).
- Bei Gerüsten bis Arbeitshöhe bis 3,50m standardmäßige Rollen: 125 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42959) mit Feststellbremse.



## Produkteigenschaften

Gerüstbreite: 0.85 m  
 Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)  
 Gerüstlänge: 1.8 m  
 Holmdurchmesser: 50 mm  
 Klauenart: automatisch  
 Plattformbreite: 0.6 m  
 Plattformgröße: 0,6m x 1,8m  
 Plattformlänge: 1.8 m  
 Rollen spindelbar: Nein  
 Rollendurchmesser: 125 mm  
 Sprossendurchmesser: 50 mm

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
53600	3.5 m	2.55 m	48.2 kg	1.5 m	ca. 1.900 mm x ca. 950 mm x ca. 530 mm
53100	3.85 m	2.85 m	72.6 kg	1.85 m	ca. 1.900 mm x ca. 950 mm x ca. 580

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transport-abmessungen
					mm
53128	5 m	4 m	129.8 kg	3 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 630 mm
53138	5.8 m	4.8 m	134.9 kg	3.8 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 750 mm
53148	6.95 m	5.95 m	171.6 kg	4.95 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 850 mm
53158	7.8 m	6.8 m	176.9 kg	5.8 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 950 mm
53168	8.9 m	7.9 m	190.1 kg	6.9 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.000 mm
53178	9.75 m	8.75 m	210.5 kg	7.75 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.100 mm
53188	10.85 m	9.85 m	242 kg	8.85 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.400 mm
53198	11.7 m	10.7 m	252.5 kg	9.7 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.500 mm
53108	12.8 m	11.8 m	261 kg	10.8 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.600 mm
53118	13.65 m	12.65 m	271 kg	11.65 m	ca. 2.200 mm × ca. 950 mm × ca. 1.700 mm