

# Mehrzügige Steigleiter- Anlagen, Stahl verzinkt

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.

## Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Mit Rückenschutzkorb.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

## Produkteigenschaften

Material: Stahl, verzinkt

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm	Steighöhe
58707	11.8 m	10.7 m
58718	12.9 m	11.8 m
58726	13.7 m	12.6 m
58738	14.9 m	13.8 m
58749	16 m	14.9 m
58757	16.8 m	15.7 m
58768	17.9 m	16.8 m
58780	19.1 m	18 m
58791	20.2 m	19.1 m



## Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Nachfolgend aufgeführte, zweizügige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade Ausstiegsholme, Umstiegsplattform, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1. Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.