

Schachtleiter, Stahl, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
- Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
- Material: Stahl, feuerverzinkt.

Produkteigenschaften

Garantie: 10 Jahre
 Leiterbreite: 340 mm
 Material: Stahl, verzinkt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
 Stufentiefe: 29 mm



Hinweise und Besonderheiten

Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Stegschutteinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage mittig auf den Sprossen. Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Gewicht	Länge	Sprossen- anzahl
47321	5.2 kg	1.12 m	4
47322	6.6 kg	1.4 m	5
47323	8 kg	1.68 m	6
47324	9.4 kg	1.96 m	7
47325	10.8 kg	2.24 m	8
47326	12.2 kg	2.52 m	9
47327	13.6 kg	2.8 m	10
47328	15 kg	3.08 m	11
47329	16.4 kg	3.36 m	12
47623	17.8 kg	3.64 m	13
47624	19.2 kg	3.92 m	14
47625	20.6 kg	4.2 m	15