

Schachtleiter, GFK, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 340 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Produkteigenschaften

Material: GFK



Hinweise und Besonderheiten

Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Stegschutteinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage mittig auf den Sprossen. Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Gewicht	Länge	Sprossenanzahl
47361	2.9 kg	1.12 m	4
47362	3.6 kg	1.4 m	5
47363	4.3 kg	1.68 m	6
47364	5 kg	1.96 m	7
47365	5.7 kg	2.24 m	8
47366	6.4 kg	2.52 m	9
47367	7.1 kg	2.8 m	10
47368	7.8 kg	3.08 m	11
47369	8.5 kg	3.36 m	12
47663	9.2 kg	3.64 m	13
47664	9.9 kg	3.92 m	14
47665	10.6 kg	4.2 m	15