



Transportwagen W 172

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

Produktbeschreibung

- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemerer Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereit, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Außenmaß L x B x H: 1.650 mm x 950 mm x 980 mm

Fahrwerksanordnung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung

Gewicht: 37 kg

Innenmaß L x B x H: 1.500 mm x 900 mm x 700 mm

Material: Aluminium

Rollendurchmesser: 200 mm

Umlaufende Sicken: ja

Volumen: 945 l

Produktvarianten

Bestell-Nr.

40634