

K 424 XC Mobil Box

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

Produktbeschreibung

- Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen. Stapelbar auch zu ZARGES Baureihen K 470 und Eurobox.
- Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.
- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen \varnothing 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.



Zum Produkt



Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Dichtung: geschäumte Deckeldichtung

Farbe der Stapelecken: schwarz

Griffe: Federfallgriffe

Integrierte Rollen: ja

Material: Aluminium

Material der Stapelecken: Kunststoff

Rollendurchmesser: 50 mm

Stapelecken: ja

Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Außenmaß L x B x H	Ecksicken	Gewicht	Innenmaß L x B x H	Umlaufende Sicken	Volumen	Ziehgriff
41810	550 mm x 400 mm x 233 mm	nein	6.3 kg	516 mm x 350 mm x 159 mm	nein	28 l	3-teilig
41811	600 mm x 400 mm x 385 mm	ja	7.3 kg	550 mm x 350 mm x 310 mm	ja	60 l	3-teilig
41812	800 mm x 400 mm x 455 mm	ja	9 kg	750 mm x 350 mm x 380 mm	ja	99 l	2-teilig
41813	800 mm x 500 mm x 385 mm	ja	9.5 kg	750 mm x 450 mm x 310 mm	ja	105 l	2-teilig
41814	800 mm x 685 mm x 485 mm	ja	12 kg	750 mm x 635 mm x 410 mm	ja	195 l	2-teilig
41815	960 mm x 400 mm x 455 mm	ja	9.5 kg	910 mm x 350 mm x 380 mm	ja	120 l	2. Federfallgriff

Bestell-Nr.	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	max. Gesamtgewicht
41810	25 kg	25 kg
41811	25 kg	25 kg
41812	35 kg	35 kg
41813	35 kg	35 kg
41814	35 kg	35 kg
41815	50 kg	50 kg