

Y-Behälter und SanVerpackung

Transport- und Lagerbehälter für den militärischen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Mantelstoß durchgehend geschweißt.
- Robustes 1,5 mm starkes Blech
- Stabiles Boden-, Rand-, und Deckelprofil.
- Deckel anscharniert mit umlaufender Dichtung.
- Stabile Gussstapelecken an Deckel und Boden.
- Stapelfüße am Boden mit Befestigungsbohrungen innen und außen.
- Wasserdicht bis Unterkante Fallgriff durch Silikonabdichtung innen am Boden.
- Ausgestattet mit Klappverschlüssen mit Aufspringsicherung.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Deckel abnehmbar bei B 40.1 Y, B 40.2 Y und B 40Y.
- Schutzart IP 54 nach DIN EN 60 529 : 1992



Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Ausführung	Außenmaß L x B x H	Gewicht	Innenmaß L x B x H	Volumen	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung
45051	B5.2 Y	420 mm x 305 mm x 270 mm	4.2 kg	380 mm x 265 mm x 220 mm	22 l	25 kg
45050	B5 Y	615 mm x 420 mm x 270 mm	6.4 kg	570 mm x 380 mm x 220 mm	47 l	32 kg
45052	B10 Y	615 mm x 420 mm x 516 mm	7.6 kg	570 mm x 380 mm x 466 mm	100 l	46 kg
45055	B20.2 Y	835 mm x 615 mm x 270 mm	11.4 kg	794 mm x 572 mm x 220 mm	99 l	46 kg
45053	B20 Y	835 mm x 615 mm x 516 mm	13.8 kg	794 mm x 572 mm x 466 mm	211 l	76 kg
45054	B20.1 Y	835 mm x 615 mm x 761 mm	17 kg	794 mm x 572 mm x 717 mm	325 l	107 kg
45058	B40.2 Y	1.215 mm x 833 mm x 270 mm	18 kg	1.175 mm x 793 mm x 220 mm	205 l	75 kg
45056	B40 Y	1.215 mm x 833 mm x 516 mm	22 kg	1.175 mm x 793 mm x 465 mm	433 l	137 kg
45057	B40.1 Y	1.215 mm x 833 mm x 761 mm	25.7 kg	1.175 mm x 793 mm x 717 mm	668 l	200 kg