

Transportwagen W 182

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

Produktbeschreibung

- Stapelbarer Wagen für vielfältige Einsätze.
- Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Stabiles Rand- und Bodenprofil.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Stapelbar.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.

Produkteigenschaften

Außenmaß L x B x H: 740 mm × 600 mm × 760 mm

Ecksicken: ia

Fahrwerksanordnung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in

Eckanordnung Gewicht: 12 kg

Innenmaß L x B x H: 700 mm × 560 mm × 590 mm

Material: Aluminium

Rollendurchmesser: 125 mm Rollendurchmesser: 40 mm Umlaufende Sicken: ja

Volumen: 230 l

Produktvarianten

Bestell-Nr.

40661



Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 40661: eloxiert, mit 16 Ablauflöchern in Bodenmitte.Bestell-Nr. 40780: nicht eloxiert, ohne Bodenablauflöcher.