

Treppenpodest

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Produktbeschreibung

- Missing translation

Produkteigenschaften

Belastung: max. 300 kg
 Garantie: 10 Jahre
 Normen: EN ISO 14122
 Plattformlänge: 400 mm
 load-capacity-step-td: 150 kg



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.
 Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40855520	951 mm	45 °	2	600 mm	400 mm
40855521	1151 mm	45 °	3	600 mm	600 mm
40855522	1351 mm	45 °	4	600 mm	800 mm
40855523	1541 mm	45 °	5	600 mm	990 mm
40855524	951 mm	45 °	2	800 mm	400 mm
40855525	1151 mm	45 °	3	800 mm	600 mm
40855526	1351 mm	45 °	4	800 mm	800 mm
40855527	1541 mm	45 °	5	800 mm	990 mm
40855528	951 mm	45 °	2	1000 mm	400 mm
40855529	1151 mm	45 °	3	1000 mm	600 mm
40855530	1351 mm	45 °	4	1000 mm	800 mm
40855531	1541 mm	45 °	5	1000 mm	990 mm



Bestell-Nr.	Ausladung	Neigung	Stufenanzahl	Stufenbreite	senkrechte Höhe
40855540	864 mm	60 °	2	600 mm	500 mm
40855541	1008 mm	60 °	3	600 mm	750 mm
40855542	1147 mm	60 °	4	600 mm	990 mm
40855544	864 mm	60 °	2	800 mm	500 mm
40855545	1008 mm	60 °	3	800 mm	750 mm
40855546	1147 mm	60 °	4	800 mm	990 mm
40855548	864 mm	60 °	2	1000 mm	500 mm
40855549	1008 mm	60 °	3	1000 mm	750 mm
40855550	1147 mm	60 °	4	1000 mm	990 mm