

Seventec RC S

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.
- Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale: Aluminium
 Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Holmhöhe: 87 mm
 Holmhöhe: 87 mm
 Holmhöhe Steig-/Stützteil: 87mm / 87mm
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Plattformbreite: 380 mm
 Plattformlänge: 260 mm
 Spreizsicherung: Starre Verbindung
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
 Sprossen-/Stufenart: RC-Stufe
 Stufentiefe: 85 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen
40493	2.7 m	6.3 kg	0,71 m × 0,45 m	1.44 m	0.7 m	3	1.450 mm × 460 mm × 250 mm
40494	2.9 m	7.9 kg	0,88 m × 0,48 m	1.67 m	0.9 m	4	1.680 mm × 490 mm × 250 mm



Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform	Transportabmessungen
40495	3.1 m	8.1 kg	1,05 m × 0,5 m	1.9 m	1.1 m	5	1.910 mm × 510 mm × 250 mm

Bestell-Nr.	senkrechte Leiterhöhe	untere, äußere Breite
40493	1.31 m	0.45 m
40494	1.54 m	0.47 m
40495	1.79 m	0.49 m