

Reachmaster S-PLUS 1T

Das wirtschaftliche Klappgerüst mit vorlaufenden Geländer und zwei Meter Plattformabstand.

Produktbeschreibung

- Gerüstbreite: 0,68 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis max. 9,85 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: 125 mm mit Zapfen (nicht spindelbar) mit Gummibeschichtung bis Arbeitshöhe 6,55m.



Produkteigenschaften

Länge als Arbeitsbühne: 1.8 m
 Plattformbreite: 0.6 m
 Plattformgröße: 0,6m × 1,8m

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe
53743	4.55 m	3.9 m	75.9 kg	2.55 m
53744	5.7 m	5 m	127.7 kg	3.7 m
53745	6.55 m	5.85 m	132.3 kg	4.55 m
53746	7.85 m	7.15 m	183.1 kg	5.85 m
53747	8.7 m	8.05 m	190 kg	6.7 m
53748	9.85 m	8.9 m	223.9 kg	7.85 m