

Multimax M

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

Produktbeschreibung

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Höhe als Arbeitsbühne: 0.99 m
 Material: Aluminium
 Produkttyp: Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm



Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.
 Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite	Gewicht	Holmhöhe	Länge	Länge als Anlegeleiter	Länge als Arbeitsbühne	Länge als Stehleiter	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
41687	4,45 m	0,8 m	14 kg	58 mm	1 m	3,65 m	1,4 m	1,76 m	1 m × 0,8 m × 0,28 m	3	4 × 3	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	0,8 m
41610	4,45 m	0,8 m	18,2 kg	58 mm	1 m	3,65 m	1,4 m	1,76 m	1 m × 0,8 m × 0,28 m	3	4 × 3	1.000 mm × 420 mm × 280 mm	0,8 m
41686	5 m	0,9 m	15 kg	58 mm	1,21 m	4,16 m	1,96 m	2 m	1,21 m × 0,9 m × 0,28 m	3	2 × 3 + 2 × 4	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	0,9 m
41611	5 m	0,9 m	20,6 kg	58 mm	1,21 m	4,16 m	1,96 m	2 m	1,21 m × 0,9 m × 0,28 m	3	2 × 3 + 2 × 4	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	0,9 m
41688	5,5 m	0,9 m	16 kg	58 mm	1,25 m	4,75 m		2,29 m	1,25 m × 0,9 m × 0,28 m	4	4 × 4	1.250 mm × 420 mm × 280 mm	0,9 m
41689	6,55 m	1,1 m	20 kg	59 mm	1,56 m	5,85 m		2,84 m	1,56 m × 1,1 m × 0,28 m	5	4 × 5	1.560 mm × 420 mm × 280 mm	1,1 m