

# Multimax M

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

## Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



zum Produkt



## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Garantie: 10 Jahre  
 Höhe als Arbeitsbühne: 0.99 m  
 Material: Aluminium  
 Maße, zusammengeklappt: Missing translation  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Stufentiefe: 30 mm

## Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.  
 Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

## Produktvarianten

| Bestell-Nr. | Arbeitshöhe | Gewicht | Holmhöhe | Länge als Anlegeleiter | Länge als Arbeitsbühne | Länge als Stehleiter | Sprossenanzahl |
|-------------|-------------|---------|----------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 41610       | 4,45 m      | 18,2 kg | 58 mm    | 3,65 m                 | 1,4 m                  | 1,76 m               | 3              |
| 41611       | 5 m         | 20,6 kg | 58 mm    | 4,16 m                 | 1,96 m                 | 2 m                  | 3              |
| 41688       | 5,5 m       | 16 kg   | 58 mm    | 4,75 m                 |                        | 2,29 m               | 4              |
| 41689       | 6,55 m      | 20 kg   | 59 mm    | 5,85 m                 |                        | 2,84 m               | 5              |

| Bestell-Nr. | Sprossenanzahl | Transportabmessungen       | untere, äußere Breite |
|-------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 41610       | 4 × 3          | 1.000 mm × 420 mm × 280 mm | 0,8 m                 |
| 41611       | 2 × 3 + 2 × 4  | 1.210 mm × 420 mm × 280 mm | 0,9 m                 |
| 41688       | 4 × 4          | 1.250 mm × 420 mm × 280 mm | 0,9 m                 |
| 41689       | 4 × 5          | 1.560 mm × 420 mm × 280 mm | 1,1 m                 |