ZAP Neo S

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.



zum Produkt









Produktbeschreibung

- Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Eloxierte Handläufe.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
Beschichtung: eloxiert
Garantie: 10 Jahre
Geländerhöhe: 1 m
Holmhöhe: 48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil: 48mm /
Material Plattform: Aluminium Riffelblech
Normen: EN 131 professional
Plattformbreite: 400 mm
Plattformlänge: 400 mm
Spreizsicherung: Starre Verbindung
Stufentiefe: 80 mm

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Grundfläche	Höhe inklusive Geländer	Leiterlänge	Plattformhöhe	Stufenanzahl einschl. Plattform
42440	2.74 m	9.3 kg	0,92 m × 0,61 m	1.74 m	1.93 m	0.74 m	3
42441	2.99 m	10.4 kg	1,09 m × 0,64 m	1.99 m	2.2 m	0.99 m	4
42442	3.24 m	11.3 kg	1,26 m × 0,67 m	2.24 m	2.47 m	1.24 m	5
42443	3.49 m	12.5 kg	1,43 m × 0,7 m	2.49 m	2.74 m	1.49 m	6
42444	3.74 m	13.8 kg	1,6 m × 0,73 m	2.74 m	3.01 m	1.74 m	7
42445	3.99 m	15 kg	1,77 m × 0,75 m	2.99 m	3.28 m	1.99 m	8

Bestell-Nr.	Transport-abmessungen	untere, äußere Breite
42440	1.910 mm × 610 mm × 150 mm	0.62 m
42441	2.180 mm × 640 mm × 150 mm	0.64 m
42442	2.450 mm × 670 mm × 150 mm	0.67 m
42443	2.720 mm × 700 mm × 150 mm	0.7 m
42444	2.990 mm × 730 mm × 150 mm	0.73 m
42445	3.260 mm × 750 mm × 150 mm	0.75 m