

Skymaster Coni X

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.

Produktbeschreibung

- Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und konischer Unterleiter.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingewählter Befestigungslasche.



zum Produkt



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: natur
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt
 Stufentiefe: 30 mm



Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	Leiterlänge, eingefahren	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil
40287	5.2 m	11.3 kg	0,68 m	58 mm	4.1 m	1.88 m	2.82 m
40288	6.9 m	15.9 kg	0,78 m	73 mm	5.8 m	2.44 m	3.89 m
40289	8 m	20.7 kg	0,91 m	73 mm	6.9 m	3 m	4.78 m
40290	9.7 m	27.7 kg	0,98 m	98 mm	8.6 m	3.57 m	5.87 m
40280	10.8 m	35.8 kg	1,08 m	98 mm	9.7 m	4,14 m	6.7 m

Bestell-Nr.	Sprossen-anzahl	Sprossen-anzahl
40287	6	3 × 6
40288	8	3 × 8
40289	10	3 × 10
40290	12	3 × 12
40280	14	3 × 14