Everest 3DE

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.



zum Produkt

Produktbeschreibung

- Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
Beschichtung: natur
Garantie: 10 Jahre
Material: Aluminium
Normen: EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
Sprossen-/Stufenart: geriffelt
Stufentiefe: 38 mm
äußere Breite der Unterleiter: 490 mm

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, eingefahren	Sprossen-anzahl
44851	5.95 m	0.9 m	15.3 kg	68 mm	5.25 m	2.41 m	8
44852	7.25 m	1.1 m	19.2 kg	73 mm	6.65 m	2.97 m	10
44853	8.8 m	1.2 m	24.2 kg	85 mm	8.33 m	3.53 m	12
44854	9.9 m	1.2 m	36 kg	85 mm	9.45 m	4.09 m	14

Bestell-Nr.	Sprossen-anzahl	Transport-abmessungen
44851	3 × 8	2.410 mm × 500 mm × 170 mm
44852	3 × 10	2.970 mm × 500 mm × 190 mm
44853	3 × 12	3.530 mm × 500 mm × 190 mm
44854	3 × 14	4.090 mm × 500 mm × 190 mm

ZARGES GmbH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen
Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
www.zarges.com
schweiz@zarges.ch
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.