



## Variotec V - 42439

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

### Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



### Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 7.1 m  
Arbeitshöhe als Stehleiter: 4.4 m  
Belastung: max. 150 kg  
Beschichtung: natur  
Garantie: 10 Jahre  
Gewicht: 22 kg  
Holmhöhe: 60 mm  
Holmhöhe: 70 mm  
Holmhöhe: 60mm / 70mm  
Länge als Anlegeleiter: 6.4 m  
Material: Aluminium  
Maße, zusammengeklappt: Missing translation  
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
Sprossenanzahl: 6  
Sprossenanzahl: 4 × 6  
Stufentiefe: 30 mm  
Transportabmessungen: 1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm  
senkr. Höhe als Stehleiter: 3.09 m

## Zubehör und Ersatzteile

Bild	Bestell-Nr.	Name	Typ
	800146	Innenschuh	Ersatzteil
	800325	Außenschuh	Ersatzteil
	800326	Außenschuh	Ersatzteil
	820387	Automatik-Alu-Scharnier	Ersatzteil
	800324	Höhenversteller	Ersatzteil
	42461	Nachrüstatz Ausleger für Variotec V	Ersatzteil