

# Seventec L

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

## Produktbeschreibung

- 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
- Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
- Äußere Breite: 400 mm.
- Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Lichte Weite: 360 mm.



zum Produkt



## Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Holmhöhe: 87 mm  
 Material: Aluminium  
 Produkttyp: Genietete Stufen-Anlegeleiter  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Stufentiefe: 85 mm



## Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 40384 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse.  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge	Stufenanzahl	Transportabmessungen
40378	3.05 m		5.8 kg	2.08 m	8	2.090 mm × 400 mm × 90 mm
40380	3.45 m		7.2 kg	2.54 m	10	2.550 mm × 400 mm × 90 mm
40382	3.9 m		8.5 kg	2.99 m	12	3.010 mm × 400 mm × 90 mm
40384	4.35 m	0.8 m	11.4 kg	3.42 m	14	3.470 mm × 400 mm × 90 mm