

## Strato DL

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

### Produktbeschreibung

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



### Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg  
 Beschichtung: natur  
 Material: Aluminium  
 Produkttyp: Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter  
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt  
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm  
 Sprossen-/Stufenart: geriffelt  
 Stufentiefe: 38 mm  
 Äußere Breite: 350 mm

### Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
44807	3 m		3.8 kg	2.13 m	7	2.130 mm × 360 mm × 60 mm
44808	3.3 m		4.3 kg	2.42 m	8	2.420 mm × 360 mm × 60 mm
44809	3.5 m		4.8 kg	2.69 m	9	2.690 mm × 360 mm × 60 mm
44810	3.85 m		5.3 kg	2.98 m	10	2.980 mm × 360 mm × 60 mm
44811	4.05 m	0.69 m	7 kg	3.25 m	11	3.250 mm × 360 mm × 60 mm
44812	4.4 m	0.79 m	7.9 kg	3.54 m	12	3.540 mm × 360 mm × 70 mm
44813	4.6 m	0.79 m	8.2 kg	3.82 m	13	3.820 mm × 360 mm ×

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Breite Quertraverse	Gewicht	Leiterlänge	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
						75 mm
44814	4.9 m	0.79 m	9.2 kg	4.11 m	14	4.110 mm × 360 mm × 75 mm
44816	5.45 m	0.89 m	10.1 kg	4.67 m	16	4.660 mm × 360 mm × 75 mm
44818	6 m	0.89 m	11.2 kg	5.23 m	18	5.220 mm × 360 mm × 75 mm
44819	6.55 m	0.99 m	12.4 kg	5.9 m	20	5.780 mm × 360 mm × 75 mm