
Comfortstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.



zum Produkt



Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
Beschichtung: eloxiert
Garantie: 10 Jahre
Material: Aluminium
Normen: EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
Stufentiefe: 80 mm

Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Senkrechte Einhängehöhe	Stufenanzahl	Transport-abmessungen	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
41402	2.75 m	4.5 kg	=1,45m-=1,69 m	6	1.660 mm × 380 mm × 100 mm	1.69 m	1.45 m
41403	3 m	5.2 kg	=1,7m-=1,94 m	7	1.900 mm × 380 mm × 100 mm	1.94 m	1.7 m
41404	3.25 m	5.9 kg	=1,95m-=2,19 m	8	2.140 mm × 380 mm × 100 mm	2.19 m	1.95 m
41405	3.5 m	6.6 kg	=2,2m-=2,44 m	9	2.380 mm × 380 mm × 140 mm	2.44 m	2.2 m
41406	3.75 m	7.3 kg	=2,45m-=2,69 m	10	2.300 mm × 380 mm × 150 mm	2.69 m	2.45 m

ZARGES GmbH
Zargesstraße 7
D-82362 Weilheim
Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
www.zarges.com
zarges@zarges.de
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.