

Comfortstep Trec LH

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.



Produkteigenschaften

Belastung: max. 150 kg
 Beschichtung: eloxiert
 Garantie: 10 Jahre
 Material: Aluminium
 Normen: EN 131 professional
 Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
 Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
 Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
 Stufentiefe: 80 mm



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produktvarianten

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Senkrechte Einhängehöhe	Stufenanzahl	Transportabmessungen	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
41412	2.75 m	4.5 kg	=1,84m-2,08 m	6	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	2.08 m	1.84 m
41413	3 m	5.2 kg	=2,09m-2,33 m	7	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.33 m	2.09 m
41414	3.25 m	5.9 kg	=2,34m-2,58 m	8	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.58 m	2.34 m
41415	3.5 m	6.6 kg	=2,59m-2,83 m	9	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.83 m	2.59 m
41416	3.75 m	7.6 kg	=2,84m-3,08 m	10	2.640 mm × 380 mm × 100 mm	3.08 m	2.84 m